

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



Viscount Kunstleder Phthalatfrei / imitation leather phthalatfree

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method	
Zusammensetzung / <i>Composition</i>	%	12,16 / 87,84	PES / PVC	
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,2 ± 0,1	DIN EN ISO 2286	
Flächengewicht / <i>weight per unit area</i>	g/m ²	740 ± 50	DIN EN ISO 2286	
Reißkraft / <i>tensile strength</i>	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	N N	≥ 350 ≥ 200	DIN EN ISO 1421
Reißdehnung / <i>elongation at break</i>	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	% %	≥ 50 ≥ 125	DIN EN ISO 1421
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	N N	≥ 25 ≥ 25	DIN EN ISO 1421
Haftung Träger-Beschichtung / <i>adhesion backing-coating</i>	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	N/5cm N/5cm	≥ 20 ≥ 20	DIN 53357
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i>				DIN 53359
Normalklima <i>normal temperature</i>	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	Knickungen / <i>flexes</i>	≥ 50.000 ≥ 50.000	
- 10°C	längs / <i>length</i> quer / <i>across</i>	Knickungen / <i>flexes</i>	≥ 5.000 ≥ 5.000	DIN 53359
Wasserdichtheit / <i>water proofness</i>	cm WS	200	DIN EN 20811	
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	Note / <i>class</i>	≥ 6	DIN EN ISO 105-B02	
Farbechtheit / <i>color fastness</i>	Note / <i>class</i>	≥ 5	DIN EN ISO 105-X12	
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	≥ 100.000	DIN EN ISO 12947-2	
Materialschutz antibakteriell / <i>material protection anti-bacterial</i>	permanent	ok	DIN 53931 EN ISO 846-B	
Urinbeständigkeit / <i>urine resistance</i>		ok	TITV Greiz	
Blutbeständigkeit / <i>blood resistance</i>		ok	TITV Greiz	
Schweißechtheit / <i>resistance to perspiration</i>	Note / <i>class</i>	≥ 4	DIN EN ISO 105-E04	
Speichelechtheit / <i>resistance to spitting</i>		ok	DIN 53160	
Sicherheit für Kinderspielzeug / <i>safety of toys</i>		ok	DIN EN 71-3	
Salzwasserbeständigkeit / <i>fastness to salt water</i>		≥ 4	DIN EN ISO 105-E02	
Chlorwasserbeständigkeit / <i>fastness to chlorinated bath water</i>		≥ 4	DIN EN ISO 105-E03	
Brennprüfung / <i>flammability</i>	mm/min	ok ok ok ok ok ok ok ok ok	ECE R 118.02 Annex 6,7 (DIN 75200 / FMVSS 302) EN 1021-1 + 2 NF P 92-503 M2 DIN 4102 B2 UNI 9175 Classe 1/IM FAR 25.853 (a)(1)(ii) Önorm B 3825, A 3800-1 IMO FTPC, Part 8 UIC 564-2 Classification A	