


Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH Brandstücken 20 22549 Hamburg Tel.: 040 / 39 10 68 – 0 Fax: 040 / 39 10 68 - 29	Spezifikationen gemäß der Angaben unseres Lieferanten <i>Specifications in accordance with the details of our supplier</i>	
--	--	---

skai Neptun Pescara

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Flächengewicht / <i>unit weight</i>	g/m ²	680 ± 60	
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,0 ± 1,7	Abhängig vom Prägemuster / <i>depending on embossed pattern</i>
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	50.000	
Warenbreite / <i>width</i>	cm	140	
Rollenlänge / <i>lengths of roll</i>	m	30	
Öko-Tex Standard 100			
Medizinproduktgesetz / <i>medical standard</i>			DIN EN ISO 10993-5+10
Schwer entflammbar / <i>flame retardent</i>		x	

Flammschutzübersicht / flame retardants standards		
		MVSS302, DIN 75200, ISO 3795
		DIN 53438 (Part 2)
		DIN 4102 (Part 1, B1)
		DIN 4102 (Part 1, B2)
	x	EN 1021-1
	x	EN 1021-2
		UNI 9175 – Classe 1(M)
	x	BS 5852 IS-0
	x	BS 5852 IS-1
		BS 5852 IS-5
		NF P92-503 (M1)
		NF P92-503 (M2)
	x	ÖNORM B3825 ÖNORM B3800 Part 1
	x	IMO FTPC Part 8
		FAR 25853 12s

Empfohlene Einsatzgebiete / fields of application		
	x	Öffentliche Gebäude / <i>public areas</i>
	x	Gastronomie / <i>hospitality</i>
	x	Wohnbereich / <i>residential</i>
	x	Gesundheitsbereich / <i>healthcare</i>
	x	Outdoor