Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der Angaben unseres Lieferanten

Specifications in accordance with the details of our supplier

Alcantara Cover

Bezeichnung ***characteristic***	**Einheit** ***unit***	**Anforderungen** ***requirements*** **Artikelgruppe** (*) ***article group*** **5205**	**5267**	**Prüfvorschrift** ***test method***
Zusammensetzung / *composition*				
Alcantara	%	68	68	Polyester
	%	32	32	Polyurethane
Rücken / *backing*	%	65	65	Polyester
	%	35	35	Cotton
Dicke / *thickness*	mm	≥ 0,95	≥ 0,95	
Flächengewicht / *unit weight*	g/m²	≥ 325	≥ 400	UNI EN 29073-1
Breite / *width*	cm	≥ 142	≥ 142	
Bruchlast / *breaking load*				UNI EN 29073-3
längs / *lengthwise*	N	≥ 700	≥ 700	
quer / *transversal*	N	≥ 400	≥ 400	
Abriebwerte Martindale / *wear resistance*	Cycles (**)	≥ 30.000	≥ 30.000	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4
Endpunkt / *end point*	Cycles	≥ 150.000	≥ 150.000	
Bindekraft / Coesion	N	≥ 10	≥ 10	UNI EN ISO 2411
Farbechtheit / *colour fastness*				
bei Licht / *to light*				
xenotest beta	grey scale	≥ 3	≥ 3	VDA 75202 (2 Fakra)
Reibechtheit / *to rubbing*				UNI EN ISO 105-X12
trocken / *dry*	white scale	≥ 4	≥ 4	
nass / *wet*	white scale	≥ 3/4	≥ 3/4	
FR Version				
Feuerbeständigkeit / *fire resistance*	mm/min		< 100	FMVSS 302

(*) Unsere reguläre Lagerware entspricht der Artikelgruppe 5205. Auf Anfrage liefern wir Ihnen Alcantara der Artikelgruppe 5267 mit Flammschutz ab 50 lfm pro Farbe / *Our standard stock goods comply with the article group 5205. On request we can deliver the flame retardant Alcantara article group 5267 from 50 running meters per colour.*

(**) Keine signifikanten Veränderungen der Oberfläche / *no significant change in surface appearance*