

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 - 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



Count Prestige Möbelleder / upholstery leather

Nubuk Wachsleder / wax leather

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,2 – 1,5	DIN EN ISO 2589
Flächengewicht / <i>mass per unit area</i>	g/m ²	1.000 ± 200	DIN EN ISO 2420
Reibechtheit / <i>rub fastness</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i> pH = 8	<i>grey scale</i>	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	EN ISO 11640 50 <i>cycles</i> 20 <i>cycles</i> 20 <i>cycles</i>
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i> Höchstzugkraft / <i>maximum tensile force</i> Bruchdehnung / <i>breaking elongation</i>	N %	≥ 80 30 - 70	EN ISO 3376-2
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i> 30.000 Knickungen / <i>flexes</i>		Keine Beschädigung / <i>no damage</i>	EN ISO 5402
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	N	≥ 25	EN ISO 3377-2
Haftung der Zurichtung / <i>adhesion of finish</i>	N/cm	≥ 4	EN ISO 11644
Stichausreißkraft / <i>stitch tear strength</i>	N	≥ 50	EN ISO 23910
Lichtehtheit / <i>light fastness</i>	<i>blue scale</i>	≥ 5	EN ISO 105-B06
Geruchsprüfung / <i>smelling test</i>	<i>grade</i>	≤ 3	VDA 270-C3
Brennprüfung / <i>flammability</i>		OK	DIN EN ISO 1021 1+2 BS 5852 source 3 California TB 117 IMO A.652 Annex 1 Part 8